

BOUTET

Bouton RV en plastique composite

Bouton en polyamide noir renforcé de fibres de verre, de surface mate, grainage fin, excellente résistance aux chocs. Utilisation de -50° à $+130^{\circ}$ Celsius, excellente résistance aux produits chimiques, aux intempéries et aux lubrifiants chauds. Autres couleurs de capsule : gris (RAL 7035) rouge (RAL 3020) et jaune (RAL 1021), par 20 pièces, prix sur demande. Tige et insert en acier zingué ou en acier inox AISI 303.



Knob RV in composite plastic

Knob made of glass fibre reinforced polyamide, anthracite grey, with insert either in zinc plated steel or stainless steel 1.4305 AISI 303. Caps available in light grey RAL 7035, yellow RAL 1021 and red RAL 3020.

01 Version avec insert fileté / with female insert

D1	D	D2	D3	H	H1	T	REFERENCE acier / steel	REFERENCE inox / stainless
21	M4	14	19	22	8	10	8160	8160 <i>i</i>
21	M5	14	19	22	8	10	8161	8161 <i>i</i>
21	M6	14	19	22	8	10	8162	8162 <i>i</i>
26	M8	18	23	26	9,5	14	8163	8163 <i>i</i>
34	M8	22	31	36	13	14	8164	8164 <i>i</i>
34	M10	22	31	36	13	14	8165	8165 <i>i</i>

02 Version avec tige fileté / with stud

- Longueur standard tige acier / Length of steel stud
- Longueur standard tige inox / Length of stainless stud

D1	D	10	15	20	25	30	40	REFERENCE acier / steel	REFERENCE inox / stainless
21	M5	●●	●●	●●	●●			8171**	8171** <i>i</i>
21	M6		●●	●●	●●	●●		8172**	8172** <i>i</i>
26	M8			●●	●●	●●	●●	8173**	8173** <i>i</i>
34	M10			●●		●●	●●	8174**	8174** <i>i</i>

** Exemple de commande : 817330 pour une longueur 30 mm / How to order : 817330 for length 30 mm.

